

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

hah@nt-rt.ru || <https://hangcha.nt-rt.ru/>

CPCD100-XRG77-X



Номинальная грузоподъемность, кг	10000
Расстояние до центра нагрузки, мм	600
Эксплуатационная масса, кг	12900
Шины	пневматические
Размер передних шин	9.0-20-14PR
Размер задних шин	9.0-20-14PR
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые)	4×/2
Наклон мачты/кареетки вперед/назад, °	10/12
Высота с опущенной мачтой, мм	2850
Свободный ход, мм	120
Высота подъема, мм	до 7000
Высота с поднятой мачтой, мм	4555
Высота защитной крышки (кабина), мм	2580
Габаритная длина, мм	5750

CPCD100-XRW14-X



Грузоподъемность/номинальная нагрузка (кг)	10000
Расстояние центра массы груза от передней поверхности спинки вил	600
Расстояние от оси ведущего моста до перед. поверхности спинки вил	725
Колесная база	2800
Снаряженная масса	11900
Нагрузка на ось в нагруженном состоянии, передняя/задняя	19970/1930
Нагрузка на ось при отсутствии груза, передняя/задняя	5300/6600
Шины	пневматические
Размер шин, передние	8.25-20-14PR
Размер шин, задние	9.00-16-14PR
Число колес, передние/задние (х = ведомые колеса)	4х/2
Тип протектора, передние	1430
Тип протектора, задние	1700
Наклон мачты/каретки вил, вперед/назад	10/12
Высота мачты в опущенном состоянии	2180
Свободный подъем	1050
Высота подъема	до 7000
Максимальная высота мачты	3226
Высота верхней защитной решетки	2240
Высота сиденья	1455
Высота муфты	455
Общая длина	5733

CPCD15-AG2



Номинальная грузоподъемность, кг	1500
Расстояние до центра нагрузки, мм	500
Эксплуатационная масса, кг	2600
Шины	пневматические
Размер передних шин	6.5-10-10PR
Размер задних шин	5.00-8-10PR
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые)	2×/2
Наклон мачты/каретки вперед/назад, °	6/12
Высота с опущенной мачтой, мм	1995
Свободный ход, мм	155
Высота подъема, мм	3000
Высота с поднятой мачтой, мм	3965
Высота защитной крышки (кабина), мм	2110
Длина вил, мм	2290
Общая ширина, мм	1080
Размеры вил, мм	35×100×920
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм	115
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм	145
Радиус поворота, мм	1955
Ширина прохода для поддонов, мм	2400
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	–/14,5
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с	0.510/–
Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с	0.450/–

CPCD15-XRW10



Грузоподъемность, кг	1500
Высота подъема, мм	3000
Длина х Ширина х Высота, мм*	2265 x1080 x2130
Размер вил, ДхШхТ, мм	920×100×35
Ширина рабочего коридора при складировании под прямым углом, мм	3495
Эксплуатационная масса, кг	2740
Скорость движения вперед/назад, км/ч	14,5
Скорость подъема вил, мм/с	510
Клиренс, мм	145
Макс. преодолеваемый уклон, % / °	20/11,3
Шины	пневматические
Размер шин, передние/задние	6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR
Трансмиссия	АКПП
Тип двигателя	дизельный
Модель двигателя	ISUZU GK-C240
Мощность двигателя, кВт/л.с.	35,4/48,1
Наработка техники на отказ, м/ч	10 000 — 15 000
Срок службы техники, лет	10

CPCD25-XW33C-RT4



Номинальная грузоподъемность, кг	2500
Расстояние до центра нагрузки, мм	500
Эксплуатационная масса, кг	4850
Шины	пневматические
Размер передних шин	12-16.5-14PR
Размер задних шин	10.0/75-15.3-14PR
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые)	2х/2х
Наклон мачты/каретки вперед/назад, °	10/12
Высота с опущенной мачтой, мм	2215
Свободный подъём, мм	140
Высота с поднятой мачтой, мм	4122
Высота защитной крышки (кабина), мм	2290
Габаритная длина, мм	4305
Длина до вил, мм	3085
Общая ширина, мм	1557
Размеры вил, мм	40×122×1220
Вилочная каретка DIN 15 173 --- ISO 2328, класс/тип A,B	B
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм	240
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм	260
Ширина прохода	5305
Радиус поворота, мм	3300
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	24/26
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с	0.62/0.64

CPCD25-XW43C-RT4



Номинальная грузоподъемность, кг	2500
Расстояние до центра нагрузки, мм	500
Эксплуатационная масса, кг	4850
Шины	пневматические
Размер передних шин	12-16.5-14PR
Размер задних шин	10.0/75-15.3-14PR
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые)	2х/2х
Наклон мачты/каретки вперед/назад, °	10/12
Высота с опущенной мачтой, мм	2215
Свободный подъём, мм	140
Высота с поднятой мачтой, мм	4122
Высота защитной крышки (кабина), мм	2290
Габаритная длина, мм	4305
Длина до вил, мм	3085
Общая ширина, мм	1557
Размеры вил, мм	40×122×1220
Вилочная каретка DIN 15 173 --- ISO 2328, класс/тип А,В	В
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм	240
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм	260
Ширина прохода	5305
Радиус поворота, мм	3300
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	23/25

CPCD30-XW33C-RT4



Тип двигателя	Дизель
Номинальная грузоподъемность, кг	3000
Расстояние до центра нагрузки, мм	500
Эксплуатационная масса, кг	5340
Шины	пневматические
Размер передних шин	14-17.5-14PR
Размер задних шин	10.0/75-15.3-14PR
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые)	2х/2х
Наклон мачты/каретки вперед/назад,°	10/12
Высота с опущенной мачтой, мм	2350
Свободный подъём, мм	145
Высота с поднятой мачтой, мм	4142
Высота защитной крышки (кабина), мм	2420
Габаритная длина, мм	4320
Длина до вил, мм	3100
Общая ширина, мм	1599
Размеры вил, мм	50×122×1220
Вилочная каретка DIN 15 173 --- ISO 2328, класс/тип А,В	В
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм	270
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм	290
Ширина прохода	5320
Радиус поворота, мм	3300
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	24/26

CPCD30-XW43C-RT4



Номинальная грузоподъемность, кг	3000
Расстояние до центра нагрузки, мм	500
Эксплуатационная масса, кг	5340
Шины	пневматические
Размер передних шин	14-17.5-14PR
Размер задних шин	10.0/75-15.3-14PR
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые)	2х/2х
Наклон мачты/каретки вперед/назад, °	10/12
Высота с опущенной мачтой, мм	2350
Свободный подъём, мм	145
Высота с поднятой мачтой, мм	4142
Высота защитной крышки (кабина), мм	2420
Габаритная длина, мм	4320
Длина до вил, мм	3100
Общая ширина, мм	1599
Размеры вил, мм	50×122×1220
Вилочная каретка DIN 15 173 --- ISO 2328, класс/тип А,В	В
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм	270
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм	290
Ширина прохода	5320
Радиус поворота, мм	3300
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	23/25

CPCD35-XW33C-RT4



Номинальная грузоподъемность, кг	3500
Расстояние до центра нагрузки, мм	500
Эксплуатационная масса, кг	5340
Шины	пневматические
Размер передних шин	14-17.5-14PR
Размер задних шин	10.0/75-15.3-14PR
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые)	2х/2х
Наклон мачты/каретки вперед/назад, °	10/12
Высота с опущенной мачтой, мм	2350
Свободный подъём, мм	145
Высота с поднятой мачтой, мм	4142
Высота защитной крышки (кабина), мм	2420
Габаритная длина, мм	4320
Длина до вил, мм	3100
Общая ширина, мм	1599
Размеры вил, мм	50×122×1220
Вилочная каретка DIN 15 173 --- ISO 2328, класс/тип А,В	В
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм	270
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм	290
Ширина прохода	5320
Радиус поворота, мм	3300
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	24/26
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с	0.43/0.51

CPCD50-XRG77-X



Грузоподъемность, кг	1750
Трансмиссия	Автомат
Эксплуатационная масса, включая вес АКБ, kg	2650
Ширина рабочего коридора, Ast (mm)	2395
Размер задних колес, mm	6.50-10-10PR
Размер передних колес, mm	5.00-8-10PR
Скорость опускания с грузом / без груза, m/s	0.500/-
Скорость подъема с грузом / без груза, m/s	0.580/-
Тип мачты	двухсекционная со свободным ходом / трехсекционная со свободным ходом
Тип двигателя	Дизельный
Радиус разворота (внешний), мм	2060
Размер вил ISO 2331, s/e/l (mm)	920x100x35
Свободный подъем, h2 (mm)	до 2126
Тип трансмиссии	Автомат
Угол наклона мачты вперед / назад, $\alpha/\beta(^{\circ})$	6/12
Центр тяжести, с (mm)	500
Внешний радиус поворота, Wa (mm)	1990
Высота мачты при поднятых вилах, h4 (mm)	до 6694
Высота надголовного защитного козырька (кабина), h6 (mm)	2125(2205*)
Высота подъема (mm)	до 7000

CPCD60-XRG77-X



Номинальная грузоподъемность, кг	6000
Расстояние до центра нагрузки, мм	600
Эксплуатационная масса, кг	8650
Шины	пневматические
Размер передних шин	355/65-15-24PR
Размер задних шин	8.25-15-14PR
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые)	2х/2
Наклон мачты/каретки вперед/назад, °	10/12
Высота с опущенной мачтой, мм	2185
Свободный ход, мм	1048
Высота подъема, мм	до 7000
Высота с поднятой мачтой, мм	3637
Высота защитной крышки (кабина), мм	2240
Габаритная длина, мм	4755
Длина до вил, мм	3555
Общая ширина, мм	1750
Размеры вил, мм	60×150×1200
Каретка вил DIN 15 173, класс/тип А, В	IV А
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм	190
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм	270
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек)	5105
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину)	5305

CPCD70-XRG77-X



Номинальная грузоподъемность, кг	7000
Расстояние до центра нагрузки, мм	600
Эксплуатационная масса, кг	9400
Шины	пневматические
Размер передних шин	8.25-15-14PR
Размер задних шин	8.25-15-14PR
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые)	4×/2
Наклон мачты/каретки вперед/назад, °	10/12
Высота с опущенной мачтой, мм	2500
Свободный ход, мм	95
Высота подъема, мм	до 7000
Высота с поднятой мачтой, мм	4407
Высота защитной крышки (кабина), мм	2400
Габаритная длина, мм	4825
Длина вил, мм	3530
Общая ширина, мм	1990
Размеры вил, мм	65×150×1220
Вилочная тележка, DIN 15173 - ISO2328	4/A
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм	190
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм	270
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек)	5155
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину)	5355

CPCD85-XRG77-X



Номинальная грузоподъемность, кг	8500
Расстояние до центра нагрузки, мм	600
Эксплуатационная масса, кг	11400
Шины	пневматические
Размер передних шин	9.0-20-14PR
Размер задних шин	9.0-20-14PR
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые)	4×/2
Наклон мачты/каретки вперед/назад, °	10/12
Высота с опущенной мачтой, мм	2700
Свободный ход, мм	125
Высота подъема, мм	до 7000
Высота с поднятой мачтой, мм	4210
Высота защитной крышки (кабина), мм	2580
Габаритная длина, мм	5420
Длина вил, мм	3900
Общая ширина, мм	2197
Размеры вил, мм	75×160×1520
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм	250
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм	357
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек)	5540
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину)	5740
Радиус поворота, мм	3630

Н90ЕС-7-ХRW83



Грузоподъемность (кг)	9000
Центр загрузки (мм)	1200
Высота подъема мачты (мм)	до 19100
Количество штабелируемых контейнеров (DC/HC)	7/6
Скорость перемещения	26/28
Скорость подъёма/опускания груза	0,55/0,5
Габариты	
Вес (кг)	39800
Высота погрузчика (мм)	4600
Длина до спинки вил (мм)	6850
Дорожный просвет (мм)	290
Колеса	
Передние	14.00-274-28PR
Задние	14.00-274-28PR
Двигатель	-
Производитель двигателя	Volvo
Модель двигателя	TAD851VE
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	185

H90EC-8-XRW83



Грузоподъемность (кг)	9000
Центр загрузки (мм)	1220
Высота подъема мачты (мм)	до 21700
Количество штабелируемых контейнеров (DC/HC)	8/7
Скорость перемещения	26/28
Скорость подъёма/опускания груза	0,55/0,5
Габариты	
Вес (кг)	41000
Высота погрузчика (мм)	4600
Длина до спинки вил (мм)	6850
Дорожный просвет (мм)	290
Колеса	
Передние	14.00-274-28PR
Задние	14.00-274-28PR
Двигатель	-
Производитель двигателя	Volvo
Модель двигателя	TAD851VE
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	185

CPCD140-XG57



Грузоподъемность (кг)	14000
Центр загрузки (мм)	600
Высота подъем (мм)	до 7000
Габариты	-
Вес (кг)	17600
Высота погрузчика (мм)	3060
Длина до спинки вил (мм)	3270
Дорожный просвет (мм)	250
Колеса	-
Передние	11.00-20-18PR
Задние	11.00-20-18PR
Двигатель	-
Производитель двигателя	CHINA
Модель двигателя	YC6J160-T301
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	118
Скорость перемещения	22/27
Скорость подъёма/опускания груза	335

CPCD35-XW33E-RT



Грузоподъемность (кг)	3500
Высота подъема (мм)	3000-7000
Вес (кг)	5220
Высота погрузчика (мм)	1599
Длина погрузчика (мм)	4220
Мощность двигателя	42,1 кВт (57 л.с.)

RS4531CH-XRW86



Грузоподъемность (кг)	45000/31000/16000
Центр загрузки (мм)	1965
Габариты	-
Вес (кг)	72200
Высота погрузчика (мм)	2790
Длина до спинки вил (мм)	8123
Дорожный просвет (мм)	400
Колеса	-
Передние	18.00-25-40pr
Задние	18.00-25-40pr
Двигатель	-
Производитель двигателя	Volvo
Модель двигателя	TAD1150VE
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	265
Скорость перемещения	20/22
Скорость подъёма/опускания груза	250/450

CPCD200-W36



Грузоподъемность (кг)	20000
Высота подъема (мм)	до 7000 см
Вес (кг)	33500
Высота погрузчика (мм)	3380
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	179
Скорость перемещения	25/28
Скорость подъёма/опускания груза	300/330

CPCD160-XW25



Грузоподъемность (кг)	16000
Центр загрузки (мм)	600
Высота подъем (мм)	до 7000 см
Габариты	-
Вес (кг)	19200
Высота погрузчика (мм)	3080
Длина до спинки вил (мм)	3290
Дорожный просвет (мм)	270
Колеса	-
Передние	12.00-20-20PR
Задние	12.00-20-20PR
Двигатель	-
Производитель двигателя	CUMMINS
Модель двигателя	QSB6.7-C160
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	119
Скорость перемещения	25/30
Скорость подъёма/опускания груза	350

CPCD200-W50



Грузоподъемность (кг)	20000
Вес (кг)	33500
Высота погрузчика (мм)	3380
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	186
Скорость перемещения	25/28
Скорость подъёма/опускания груза	300/330

CPCD30-XW33E-RT



Грузоподъемность (кг)	3000
Центр загрузки (мм)	500
Высота подъема (мм)	3000-7000
Вес (кг)	4670
Высота погрузчика (мм)	2300
Длина до спинки вил (мм)	4220
Передние	14-17.5-14PR
Задние	27x10-12-12PR
Производитель двигателя	YANMAR
Модель двигателя	4TNE98
Мощность двигателя	42,1 кВт (57 л.с.)
Производитель (trs)	PowerShift
Мачта	Высота подъёма

CPCD250-W50



Грузоподъемность (кг)	25000
Центр загрузки (мм)	1200
Высота подъем (мм)	до 7000 см
Вес (кг)	35500
Высота погрузчика (мм)	3380
Длина до спинки вил (мм)	6370
Дорожный просвет (мм)	300
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	186
Скорость перемещения	25/28
Скорость подъёма/опускания груза	300/330

CPCD280-W36



Грузоподъемность (кг)	28000
Центр загрузки (мм)	1200
Высота подъема (мм)	до 7000 см
Вес (кг)	40000
Высота погрузчика (мм)	3550
Длина до спинки вил (мм)	4200
Дорожный просвет (мм)	300
Передние	16.00-25-32PR
Задние	16.00-25-32PR
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	179
Скорость перемещения	22/25
Скорость подъёма/опускания груза	270/300

CPCD320-W36



Центр загрузки (мм)	1200
Высота подъем (мм)	до 7000 см
Вес (кг)	42000
Высота погрузчика (мм)	3550
Длина до спинки вил (мм)	4200
Дорожный просвет (мм)	300
Передние	16.00-25-32PR
Задние	16.00-25-32PR
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	179
Скорость перемещения	22/25
Скорость подъёма/опускания груза	260/290

CPCD300-W36



Грузоподъемность (кг)	30000
Центр загрузки (мм)	1200
Высота подъем (мм)	до 7000 см
Вес (кг)	42000
Высота погрузчика (мм)	3550
Длина до спинки вил (мм)	4200
Дорожный просвет (мм)	300
Передние	16.00-25-32PR
Задние	16.00-25-32PR
Модель двигателя	QSC8.4
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	179
Скорость перемещения	22/25
Скорость подъёма/опускания груза	260/290

CPCD250-W36



Грузоподъемность (кг)	25000
Центр загрузки (мм)	1200
Высота подъема (мм)	до 7000 см
Вес (кг)	33500
Высота погрузчика (мм)	3380
Длина до спинки вил (мм)	6370
Дорожный просвет (мм)	300
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	186
Скорость перемещения	25/28
Скорость подъёма/опускания груза	300/330

CPCD160-XG57



Грузоподъемность (кг)	16000
Центр загрузки (мм)	600
Высота подъем (мм)	до 7000 см
Вес (кг)	19200
Высота погрузчика (мм)	3080
Длина до спинки вил (мм)	3290
Дорожный просвет (мм)	270
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	118
Скорость перемещения	23/28
Скорость подъёма/опускания груза	315

CPCD140-XW25



Грузоподъемность (кг)	14000
Центр загрузки (мм)	600
Высота подъем (мм)	до 7000 см
Вес (кг)	17600
Высота погрузчика (мм)	3060
Длина до спинки вил (мм)	3270
Дорожный просвет (мм)	250
Передние	11.00-20-18PR
Задние	11.00-20-18PR
Модель двигателя	QSB6.7-C160
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	119
Скорость перемещения	24/29
Скорость подъёма/опускания груза	350

CPCD50-AXG53



Грузоподъёмность, кг	5000
Общий вес, кг	6750
Модель двигателя	TD42
Тип двигателя	дизельный
Число и расположение цилиндров	6
Рабочий объём двигателя, см3	4169
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	62,5
Расчётная частота вращения, об/мин	2300
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм)	274,4
Диаметр цилиндра и ход поршня	96 x 96
Производитель двигателя (марка)	XINCHAI
Тип коробки передач	АКПП
Число передач КП	2/1
Максимальная скорость, км/ч	26
Дорожный просвет, мм	230
Колесная (гусеничная) база, мм	2100
Центр тяжести груза, мм	500
Наклон мачты (a/b), град	6 /12
Свободная высота подъема груза, мм	160
Мачта, мм	3000-7000
Ширина рабочего коридора, мм	3365
Длина до спинки вил, мм	3215
Общая ширина, мм	1490
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач	24 / 70

CPCD25-XRW10



Грузоподъемность, кг	2500
Трансмиссия	Автомат
Эксплуатационная масса, включая вес АКБ, kg	2650
Ширина рабочего коридора, Ast (mm)	2395
Размер задних колес, mm	6.50-10-10PR
Размер передних колес, mm	5.00-8-10PR
Скорость опускания с грузом / без груза, m/s	0.500/-
Скорость подъема с грузом / без груза, m/s	0.580/-
Тип мачты	двухсекционная / трехсекционная со свободным ходом
Тип двигателя	Дизельный
Радиус разворота (внешний), мм	2270
Размер вилок ISO 2331, s/e/l (mm)	920x100x35
Свободный подъем, h2 (mm)	до 2135
Тип трансмиссии	Автомат
Угол наклона мачты вперед / назад, α/β(°)	6/12
Центр тяжести, с (mm)	500
Внешний радиус поворота, Wa (mm)	1990
Высота мачты при поднятых вилах, h4 (mm)	до 6739
Высота надголовного защитного козырька (кабина), h6 (mm)	2125(2205*)
Высота подъема вилок, h3 (mm)	до 6000
Высота при опущенной мачте, h1 (mm)	до 2814

CPCD50-XRXW76



Грузоподъемность, кг	5000
Высота подъема, мм	3000-7000
Длина х Ширина х Высота, мм*	3215x1490x2250
Размер вил, ДхШхТ, мм	1070x150x50
Ширина рабочего коридора при складировании под прямым углом, мм	4635
Эксплуатационная масса, кг	6850
Скорость движения, км/ч	26,0
Скорость подъема вил, мм/с	380
Клиренс, мм	230
Макс. преодолеваемый уклон, % / °	20,0/11,3
Шины	пневматические
Размер шин, передние/задние	300-15/7.00-12
Трансмиссия	АКПП
Тип двигателя	дизельный
Модель двигателя	Mitsubishi S6S
Мощность двигателя, кВт/л.с.	52,2/71,0
Наработка техники на отказ, м/ч	10 000 — 15 000
Срок службы техники, лет	10
Мачта	Высота подъёма
VM 300 (без свободного хода)	3 м
VM 350 (без свободного хода)	3,5 м
VM 500 (без свободного хода)	5 м
VFM 300 (свободный ход)	3 м
VFHM 480 (свободный ход)	4,8 м

CPCD120-XG57



Грузоподъемность (кг)	12000
Центр загрузки (мм)	600
Высота подъем (мм)	до 7000 см
Вес (кг)	15600
Высота погрузчика (мм)	2930
Длина до спинки вил (мм)	4500
Дорожный просвет (мм)	250
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	118
Скорость перемещения	24/26
Скорость подъема/опускания груза	335

CPCD120-XW25



Грузоподъемность (кг)	12000
Центр загрузки (мм)	600
Высота подъем (мм)	до 7000 см
Габариты	-
Вес (кг)	15600
Высота погрузчика (мм)	2930
Длина до спинки вил (мм)	4500
Дорожный просвет (мм)	250
Передние	10.00-20-14PR
Задние	10.00-20-14PR
Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585, kw	119
Скорость перемещения	26/28
Скорость подъема/опускания груза	350

CPCD30-AG2



Грузоподъемность, кг	3000
Трансмиссия	Автомат
Эксплуатационная масса, включая вес АКБ, kg	4950
Ширина рабочего коридора, Ast (mm)	2880
Размер задних колес, mm	28x9-15-12PR
Размер передних колес, mm	6.50-10-10PR
Скорость опускания с грузом / без груза, m/s	0.460/-
Скорость подъема с грузом / без груза, m/s	-/20
Тип мачты	двухсекционная / трехсекционная со свободным ходом
Радиус разворота (внешний), мм	2400
Размер вил ISO 2331, s/e/l (mm)	1070x122x45
Свободный подъем, h2 (mm)	до 1955
Тип трансмиссии	Автомат
Угол наклона мачты вперед / назад, α/β(°)	6/12
Центр тяжести, с (mm)	500
Внешний радиус поворота, Wa (mm)	2400
Высота мачты при поднятых вилах, h4 (mm)	до 6780
Высота надголовного защитного козырька (кабина), h6 (mm)	2150
Высота подъема вил, h3 (mm)	до 7000
Высота при опущенной мачте, h1 (mm)	до 2725
Двигатель, л.с.	40

CPCD15N-XRW10



Грузоподъемность, кг	1500
Высота подъема, мм	до 7000
Трансмиссия	Автомат
Эксплуатационная масса, включая вес АКБ, kg	2650
Ширина рабочего коридора, Ast (mm)	2395
Размер задних колес, mm	6.50-10-10PR
Размер передних колес, mm	5.00-8-10PR
Скорость опускания с грузом / без груза, m/s	0.500/-
Скорость подъема с грузом / без груза, m/s	0.580/-
Тип мачты	двухсекционная / трехсекционная со свободным ходом
Тип двигателя	Дизельный
Радиус разворота (внешний), мм	2035
Размер вил ISO 2331, s/e/l (mm)	920x100x35
Свободный подъем, h2 (mm)	2126
Тип трансмиссии	Автомат
Угол наклона мачты вперед / назад, $\alpha/\beta(^{\circ})$	6/12
Центр тяжести, с (mm)	500
Внешний радиус поворота, Wa (mm)	1990
Высота мачты при поднятых вилах, h4 (mm)	до 6694
Высота надголовного защитного козырька (кабина), h6 (mm)	2125(2205*)
Высота подъема вил, h3 (mm)	до 6000

CPCD30-XRW10



Грузоподъемность, кг	3000
Трансмиссия	Автомат
Эксплуатационная масса, включая вес АКБ, kg	4380
Ширина рабочего коридора, Ast (mm)	4075
Размер задних колес, mm	28x9-15-14PR
Размер передних колес, mm	6.50-1010PR
Скорость опускания с грузом / без груза, m/s	0.45/0.50
Скорость подъема с грузом / без груза, m/s	0.49/0.53
Тип мачты	двухсекционная / трехсекционная со свободным ходом
Тип двигателя	Дизельный
Радиус разворота (внешний), мм	2400
Размер вил ISO 2331, s/e/l (mm)	1070x122x45
Свободный подъем, h2 (mm)	до 2088
Тип трансмиссии	Автомат
Угол наклона мачты вперед / назад, α/β(°)	6/12
Центр тяжести, с (mm)	500
Внешний радиус поворота, Wa (mm)	2400
Высота мачты при поднятых вилах, h4 (mm)	до 6816
Высота надголовного защитного козырька (кабина), h6 (mm)	2150(2230)
Высота подъема вил, h3 (mm)	до 7000
Высота при опущенной мачте, h1 (mm)	до 2869

CPCD18-XRW10



Грузоподъемность, кг	1750
Трансмиссия	Автомат
Эксплуатационная масса, включая вес АКБ, kg	2650
Ширина рабочего коридора, Ast (mm)	2395
Размер задних колес, mm	6.50-10-10PR
Размер передних колес, mm	5.00-8-10PR
Скорость опускания с грузом / без груза, m/s	0.500/-
Скорость подъема с грузом / без груза, m/s	0.580/-
Тип мачты	двухсекционная со свободным ходом / трехсекционная со свободным ходом
Тип двигателя	Дизельный
Радиус разворота (внешний), мм	2060
Размер вилок ISO 2331, s/e/l (mm)	920x100x35
Свободный подъем, h2 (mm)	до 2126
Тип трансмиссии	Автомат
Угол наклона мачты вперед / назад, $\alpha/\beta(^{\circ})$	6/12
Центр тяжести, с (mm)	500
Внешний радиус поворота, Wa (mm)	1990
Высота мачты при поднятых вилах, h4 (mm)	до 6694
Высота надголовного защитного козырька (кабина), h6 (mm)	2125(2205*)
Высота подъема вилок, h3 (mm)	до 3000

CPCD18-AG2



Номинальная грузоподъемность, кг	1750
Расстояние до центра нагрузки, мм	500
Эксплуатационная масса, кг	2830
Шины	пневматические
Размер передних шин	6.5-10-10PR
Размер задних шин	5.00-8-10PR
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые)	2×/2
Наклон мачты/каретки вперед/назад, °	6/12
Высота с опущенной мачтой, мм	1995
Свободный ход, мм	155
Высота подъема, мм	3000
Высота с поднятой мачтой, мм	3965
Высота защитной крышки (кабина), мм	2110
Длина вил, мм	2325
Общая ширина, мм	1080
Размеры вил, мм	35×100×920
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм	115
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм	145
Радиус поворота, мм	2025
Ширина прохода для поддонов, мм	2355
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч	–/14,5
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с	0.510/–
Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с	0.450/–



Грузоподъемность, кг	2500
Трансмиссия	Автомат
Эксплуатационная масса, включая вес АКБ, kg	3765
Ширина рабочего коридора, Ast (mm)	2710
Размер задних колес, mm	7.00-12-12PR
Размер передних колес, mm	6.00-9-10PR
Скорость опускания с грузом / без груза, m/s	0.580/-
Скорость подъема с грузом / без груза, m/s	-/19
Тип мачты	двухсекционная / трехсекционная со свободным ходом
Тип двигателя	Дизельный
Радиус разворота (внешний), мм	2240
Размер вилок ISO 2331, s/e/l (mm)	1070x122x40
Свободный подъем, h2 (mm)	до 1990
Тип трансмиссии	Автомат
Угол наклона мачты вперед / назад, α/β(°)	6/12
Центр тяжести, с (mm)	500
Внешний радиус поворота, Wa (mm)	2240
Высота мачты при поднятых вилках, h4 (mm)	6705
Высота надголовного защитного козырька (кабина), h6 (mm)	2120
Высота подъема вилок, h3 (mm)	до 7000
Высота при опущенной мачте, h1 (mm)	до 2675



Грузоподъемность, кг	3500
Трансмиссия	Автомат
Эксплуатационная масса, включая вес АКБ, kg	4555
Ширина рабочего коридора, Ast (mm)	2905
Размер задних колес, mm	28x9-15-12PR
Размер передних колес, mm	6.50-10-10PR
Скорость опускания с грузом / без груза, m/s	0.360/-
Скорость подъема с грузом / без груза, m/s	-/20
Тип мачты	двухсекционная / трехсекционная со свободным ходом
Тип двигателя	Дизельный
Радиус разворота (внешний), мм	2420
Размер вил ISO 2331, s/e/l (mm)	1070x122x50
Свободный подъем, h2 (mm)	до 1955
Тип трансмиссии	Автомат
Угол наклона мачты вперед / назад, $\alpha/\beta(^{\circ})$	6/12
Центр тяжести, с (mm)	500
Внешний радиус поворота, Wa (mm)	2420
Высота мачты при поднятых вилах, h4 (mm)	до 6780
Высота надголовного защитного козырька (кабина), h6 (mm)	2150
Высота подъема вил, h3 (mm)	до 7000
Высота при опущенной мачте, h1 (mm)	до 2725

CPCD20-AG2



Грузоподъемность (кг)	2000
Центр загрузки (мм)	500
Высота подъема (мм)	до 7000
Вес (кг)	3440
Высота погрузчика (мм)	2120
Ширина	1080
Длина до спинки вил (мм)	2550
Дорожный просвет (мм)	145
Минимальный рабочий коридор (AST, мм)	2640
Передние	6.50-10-10PR
Задние	5.00-8-10PR
Модель двигателя	NB490BPBG
Объем двигателя	2270
Номинальная мощность	30/2600
Тип трансмиссии	Гидродинамическая
Кол-во скоростей вперед/назад	1/1
Мачта	Высота подъёма
VM 300 (без свободного хода)	3 м
VM 350 (без свободного хода)	3,5 м
VM 500 (без свободного хода)	5 м
VFM 300 (свободный ход)	3 м
VFHM 480 (свободный ход)	4,8 м
VFHM 600 (свободный ход)	6 м
VFHM 700 (свободный ход)	7 м

CPCD50-AG42



Грузоподъемность, кг	5000
Высота подъема, мм	до 7000
Длина х Ширина х Высота, мм*	3215x1490x2250
Размер вил, ДхШхТ, мм	1070x150x50
Ширина рабочего коридора при складировании под прямым углом, мм	4635
Эксплуатационная масса, кг	6850
Скорость движения, км/ч	26,0
Скорость подъема вил, мм/с	380
Клиренс, мм	230
Макс. преодолеваемый уклон, % / °	20,0/11,3
Шины	пневматические
Размер шин, передние/задние	300-15/7.00-12
Трансмиссия	АКПП
Мощность двигателя, л.с.	93,81
Наработка техники на отказ, м/ч	10 000 - 15 000
Срок службы техники, лет	10
Мачта	Высота подъёма
VM 300 (без свободного хода)	3 м
VM 350 (без свободного хода)	3,5 м
VM 500 (без свободного хода)	5 м
VFM 300 (свободный ход)	3 м
VFHM 480 (свободный ход)	4,8 м
VFHM 600 (свободный ход)	6 м
VFHM 700 (свободный ход)	7 м

CPCD18-XF32F



Грузоподъемность (кг)	1750
Центр загрузки (мм)	500
Высота подъема (мм)	3000-7000
Вес (кг)	2760
Высота погрузчика (мм)	1995
Ширина	1080
Длина до спинки вил (мм)	2310
Дорожный просвет (мм)	140
Минимальный рабочий коридор (AST, мм)	2420
Передние	6.50-10-10PR
Задние	5.00-8-10PR
Модель двигателя	4TNE92
Объем двигателя	2659
Номинальная мощность	32.8/2450
Тип трансмиссии	Гидродинамическая
Кол-во скоростей вперед/назад	1/1
Мачта	Высота подъёма
VM 300 (без свободного хода)	3 м
VM 350 (без свободного хода)	3,5 м
VM 500 (без свободного хода)	5 м
VFM 300 (свободный ход)	3 м
VFHM 480 (свободный ход)	4,8 м
VFHM 600 (свободный ход)	6 м
VFHM 700 (свободный ход)	7 м

CPCD15-XF32F



Грузоподъемность (кг)	1500
Центр загрузки (мм)	500
Высота подъема (мм)	до 7000
Вес (кг)	2650
Высота погрузчика (мм)	1995
Ширина	1080
Длина до спинки вил (мм)	2285
Дорожный просвет (мм)	145
Минимальный рабочий коридор (AST, мм)	2395
Передние	6.50-10-10PR
Задние	5.00-8-10PR
Модель двигателя	4TNE92
Объем двигателя	2659
Номинальная мощность	32.8/2450
Тип трансмиссии	Гидродинамическая
Кол-во скоростей вперед/назад	1/1
Мачта	Высота подъёма
VM 300 (без свободного хода)	3 м
VM 350 (без свободного хода)	3,5 м
VM 500 (без свободного хода)	5 м
VFM 300 (свободный ход)	3 м
VFHM 480 (свободный ход)	4,8 м
VFHM 600 (свободный ход)	6 м
VFHM 700 (свободный ход)	7 м

CPCD30-XF33F



Грузоподъёмность, кг	3000
Общий вес, кг	4350
Модель двигателя	4TNE98
Тип двигателя	дизельный
Число и расположение цилиндров	4
Рабочий объём двигателя, см3	3319
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	44,3
Расчётная частота вращения, об/мин	2300
Производитель двигателя (марка)	Yanmar
Максимальная скорость, км/ч	17,6
Центр тяжести груза, мм	500
Длина до спинки вил, мм	2730
Общая ширина, мм	1225
Топливный бак, л	70
Максимальная высота подъёма, мм	до 7000
Максимальная сила тяги, кН	21
Вид управления	сидя
Вид рабочего органа	вилы
Скорость подъёма с грузом/без груза, мм/с	490/-
Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с	500/-
Мачта	Высота подъёма
VM 300 (без свободного хода)	3 м
VM 350 (без свободного хода)	3,5 м
VM 500 (без свободного хода)	5 м

CPCD25-XF33F



Вес (кг)	3765
Высота погрузчика (мм)	2135
Ширина	1155
Длина до спинки вил (мм)	2605
Дорожный просвет (мм)	150
Минимальный рабочий коридор (AST, мм)	2710
Передние	6.50-10-10PR
Задние	5.00-8-10PR
Производитель двигателя	YANMAR
Модель двигателя	4TNE98
Объем двигателя	3319
Номинальная мощность	42.1/2300
Станд. токс. двигателя	TIER III
Производитель (trs)	HANGCHA
Тип трансмиссии	Гидродинамическая
Кол-во скоростей вперед/назад	1/1
Мачта	Высота подъёма
VM 300 (без свободного хода)	3 м
VM 350 (без свободного хода)	3,5 м
VM 500 (без свободного хода)	5 м
VFM 300 (свободный ход)	3 м
VFHM 480 (свободный ход)	4,8 м
VFHM 600 (свободный ход)	6 м
VFHM 700 (свободный ход)	7 м

CPCD20-XF33F



Вес, кг	3405
Тип шин	пневмо/СЕ
Грузоподъемность, кг	2000
Трансмиссия	автомат
Высота подъема, мм	до 7000
Мачта	Высота подъёма
VM 300 (без свободного хода)	3 м
VM 350 (без свободного хода)	3,5 м
VM 500 (без свободного хода)	5 м
VFM 300 (свободный ход)	3 м
VFHM 480 (свободный ход)	4,8 м
VFHM 600 (свободный ход)	6 м
VFHM 700 (свободный ход)	7 м

CPCD35-XF33F



Грузоподъемность (кг)	3500
Высота подъема (мм)	до 7000
Вес (кг)	4350
Высота погрузчика (мм)	2150
Ширина	1225
Минимальный рабочий коридор (AST, мм)	2900
Объем двигателя	3319
Номинальная мощность	42.1/2300
Тип трансмиссии	Гидродинамическая
Кол-во скоростей вперед/назад	1/1

CPCD35-XRW55F



Грузоподъемность, кг	3500
Трансмиссия	Автомат
Эксплуатационная масса, включая вес АКБ, kg	4950
Ширина рабочего коридора, Ast (mm)	4120
Размер задних колес, mm	28x9-15-14PR
Размер передних колес, mm	6.50-1010PR
Скорость опускания с грузом / без груза, m/s	0.35/0.4
Скорость подъема с грузом / без груза, m/s	0.43/0.48
Тип мачты	двухсекционная / трехсекционная со свободным ходом
Радиус разворота (внешний), мм	2440
Размер вил ISO 2331, s/e/l (mm)	1070x122x50
Свободный подъем, h2 (mm)	до 2088
Тип трансмиссии	Автомат
Угол наклона мачты вперед / назад, α/β(°)	6/12
Центр тяжести, с (mm)	500
Внешний радиус поворота, Wa (mm)	2440
Высота мачты при поднятых вилах, h4 (mm)	до 6891
Высота надголовного защитного козырька (кабина), h6 (mm)	2150(2230)
Высота подъема вил, h3 (mm)	до 7000
Высота при опущенной мачте, h1 (mm)	до 2869
Двигатель, л.с.	47,99

CPCD70-XRW14



Грузоподъемность (кг)	7000
Центр загрузки (мм)	600
Высота подъема (мм)	до 7000
Вес (кг)	9300
Высота погрузчика (мм)	2280
Длина до спинки вил (мм)	3600
Дорожный просвет (мм)	170
Минимальный рабочий коридор (AST, мм)	2895
Передние	8.25-15-14PR
Задние	8.25-15-14PR
Производитель двигателя	ISUZU
Модель двигателя	6BG1QP
Объем двигателя	6494
Номинальная мощность	84.6/2200
Тип трансмиссии	Гидродинамическая
Кол-во скоростей вперед/назад	2/2
Мачта	Высота подъёма
VM 300 (без свободного хода)	3 м
VM 350 (без свободного хода)	3,5 м
VM 500 (без свободного хода)	5 м
VFM 300 (свободный ход)	3 м
VFHM 480 (свободный ход)	4,8 м
VFHM 600 (свободный ход)	6 м
VFHM 700 (свободный ход)	7 м

CPCD100-XRW14



Грузоподъемность (кг)	10000
Центр загрузки (мм)	500
Высота подъема (мм)	до 7000
Вес (кг)	3440
Высота погрузчика (мм)	2120
Длина до спинки вил (мм)	2530
Дорожный просвет (мм)	150
Минимальный рабочий коридор (AST, мм)	2650
Передние	7.0-12-12PR
Модель двигателя	C240PKJ-30
Объем двигателя	2369
Номинальная мощность	34.5/2500
Станд. токс. двигателя	EURO III A
Тип трансмиссии	Гидродинамическая
Кол-во скоростей вперед/назад	1/1
Мачта	Высота подъёма

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Соchi (862)225-72-31
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

hah@nt-rt.ru || <https://hangcha.nt-rt.ru/>